

工事名称 大崎市民病院 地域医療連携拠点施設整備工事(建築)

工事場所 宮城県大崎市古川穂波三丁目8番1号

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

大崎市

拠点施設(I社)と接続の2F渡り廊下及び接続によるI社2F改修を含む)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
既製コンクリート	1	式		
防水	1	式		
タイル	1	式		
木工	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
カーテンウォール	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
撤去	1	式		

[illegible]

大崎市

[illegible]

大崎市

[illegible]

[illegible]

拠点施設(I社)と接続の2F渡り廊下及び接続によるI社2F改修を含む)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
地業	既製杭	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
鉄筋	外部仕上	1	式		
鉄筋	内部仕上	1	式		
計					
コンクリート		1	式		
コンクリート	外部仕上	1	式		
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
型枠		1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		

拠点施設(I社)と接続の2F渡り廊下及び接続によるI社2F改修を含む)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨	天井受け下地鉄骨	1	式		
鉄骨	外壁・バ・ラ・ット下地鉄骨	1	式		
鉄骨	屋上設備目隠しル・バ・下地鉄骨	1	式		
鉄骨	屋上設備架台鉄骨	1	式		
鉄骨	EV関連鉄骨	1	式		
鉄骨	屋内鉄骨階段	1	式		
鉄骨	I社2F渡り廊下 主体鉄骨	1	式		
鉄骨	I社2F渡り廊下 外壁・バ・ラ・ット 下地鉄骨	1	式		
鉄骨	デ・ット関連	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		
タイル	内部	1	式		
計					
木工	内部	1	式		

拠点施設(I社)と接続の2F渡り廊下及び接続によるI社2F改修を含む)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	ステンレス製建具	1	式		
建具	自動ドア開閉装置	1	式		
建具	シャッター	1	式		
建具	放射線防護建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	ガラス	1	式		
建具	防護柵	1	式		
計					

拠点施設(I社)と接続の2F渡り廊下及び接続によるI社2F改修を含む)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
カーテンウォール	メタルカーテンウォール	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
撤去	躯体	1	式		
撤去	外部	1	式		
撤去	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

I初等-センター棟1階改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	軽量鋼製建具	1	式		
建具改修	ガラス	1	式		
建具改修	その他	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

本館改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	アルミニウム製建具	1	式		
建具改修	銅製建具	1	式		
建具改修	銅製軽量建具	1	式		
建具改修	自動ドア開閉装置	1	式		
建具改修	ガラス	1	式		
建具改修	その他	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
躯体改修	1階連絡通路屋根支持鉄骨	1	式		

本館改修

[illegible]

外構工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
囲障		1	式		
計					
舗装		1	式		
計					
排水		1	式		
計					
植栽		1	式		
計					
その他		1	式		
計					
歩廊キャノピー	土工	1	式		
歩廊キャノピー	地業	1	式		
歩廊キャノピー	鉄筋	1	式		
歩廊キャノピー	コンクリート	1	式		
歩廊キャノピー	型枠	1	式		
歩廊キャノピー	鉄骨	1	式		
歩廊キャノピー	屋根及びとい	1	式		
歩廊キャノピー	左官	1	式		
歩廊キャノピー	塗装	1	式		
計					

外構工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
ボイラー庫	土工	1	式		
ボイラー庫	地業	1	式		
ボイラー庫	鉄筋	1	式		
ボイラー庫	コンクリート	1	式		
ボイラー庫	型枠	1	式		
ボイラー庫	鉄骨	1	式		
ボイラー庫	防水	1	式		
ボイラー庫	屋根及びとい	1	式		
ボイラー庫	左官	1	式		
ボイラー庫	塗装	1	式		
ボイラー庫	内外装	1	式		
ボイラー庫	ユニット及びその他	1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

先行外構工事

[illegible]

地域医療連携拠点施設

[illegible]

大崎市

拠点施設(11号と接続の2F渡り廊下及び接続による12号2F改修を含む) 土工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	総掘り 自立山留め内	2,181	m ³			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	304	m ³			
床付け	総掘り	924	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	578	m ³			
盛土(B種)	発生土	8.7	m ³			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0010
杭間ざらい	既製コンクリート杭	26	本			
山留	延長116.65m 見付H2040~3740 見付面積297.47m ² シートパイル U型鋼矢 板SP- 型 L12m (120日)(A-105)	1	式			
水替え ノッチソク	W4600×D1600×H1600 10m ³ (120日)	1	か所			
(杭打設用 先行工事)						
盛土(A種)	山砂の類	167	m ³			
杭工事用 地盤改良	H1000 セメント系固化材 100kg/m ²	1,180	m ²			
杭工事用 地盤改良	H2000 セメント系固化材 100kg/m ²	214	m ²			
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0023
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0024
計						

[illegible]

拠点施設 (1号と接続の2F渡り廊下及び接続による1号2F改修を含む) 地業				既製杭		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既製杭	P1: φ 700 L29m 上杭: φ 700 SC105-t6 L5m 中杭: φ 700 PHC105-A L12m 下杭: φ 700-900 節付PHC105-A L12m	1	本			
既製杭	P2: φ 600 L29m 上杭: φ 600 SC105-t6 L5m 中杭: φ 600 PHC105-A L12m 下杭: φ 600-750 節付PHC105-A L12m	6	本			
既製杭	P2A1: φ 600 L28m 上杭: φ 600 SC105-t6 L5m 中杭: φ 600 PHC105-A L11m 下杭: φ 600-750 節付PHC105-A L12m	1	本			
既製杭	P2A2: φ 600 L27m 上杭: φ 600 SC105-t6 L5m 中杭: φ 600 PHC105-A L10m 下杭: φ 600-750 節付PHC105-A L12m	2	本			
既製杭	P3: φ 500 L29m 上杭: φ 500 SC105-t9 L5m 中杭: φ 500 PHC123-B L12m 下杭: φ 500-650 節付PHC105-A L12m	8	本			
既製杭	P4A: φ 500 L27m 上杭: φ 500 SC105-t6 L5m 中杭: φ 500 PHC105-C L10m 下杭: φ 500-400-550 節付PHC105-A L12m	1	本			
既製杭	P41: φ 500 L29m 上杭: φ 500 SC105-t6 L5m 中杭: φ 500 PHC105-C L12m 下杭: φ 500-400-550 節付PHC105-A L12m	1	本			
既製杭	P42: φ 500 L29m 上杭: φ 500 SC105-t6 L5m 中杭: φ 500 PHC105-C L12m 下杭: φ 500-400-550 節付PHC105-A L12m	2	本			
既製杭 試験杭	P1: φ 700 L29m 上杭: φ 700 SC105-t6 L5m 中杭: φ 700 PHC105-A L12m 下杭: φ 700-900 節付PHC105-A L12m	1	本			
既製杭 試験杭	P2A2: φ 600 L27m 上杭: φ 600 SC105-t6 L5m 中杭: φ 600 PHC105-A L10m 下杭: φ 600-750 節付PHC105-A L12m	1	本			

大崎市

拠点施設(11棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	37.7	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	106	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D16	13.4	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.7	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	6.3	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	12.8	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD390 D29	29.6	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0068
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	198	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	198	t			
鉄筋ガス圧接		1	式			別紙 00-0069
梁貫通補強		1	式			別紙 00-0070
捨コンクリート内 溶接金網敷	径6.0 100×100	6.7	m ²			
計						

拠点施設(14棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) コンクリート

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート (古川)	JIS A 5308 設計基準強度18 スラフ 15 粗骨材20	48.2	m3			
普通コンクリート (古川)	JIS A 5308 設計基準強度24 スラフ 15 粗骨材20	1,466	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0012
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0013
止水板	据置式(外周) 水膨張ゴムシート止水板 (A-021)	136	m			
止水板	据置式(外周2段) 水膨張ゴムシート止水板 (A-021)	15.4	m			
止水板	壁張り式(床版下) 先付け非加硫ゴム止水板 (A-021)	40	m			
床はつり部 無収縮モルタル充填		0.01	m3			
壁はつり部 無収縮モルタル充填		0.3	m3			
アンカーボルト コア抜き部 無収縮モルタル充填	φ35 L=180	38	か所			
アンカーボルト コア抜き部 無収縮モルタル充填	φ35 L=500	14	か所			
アンカーボルト コア抜き部 無収縮モルタル充填	φ35 L=550	12	か所			
アンカーボルト コア抜き部 無収縮モルタル充填	φ35 L=800	4	か所			
計						

大崎市

大崎市

[illegible]

大崎市

拠点施設(1棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) 鉄骨			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.1	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	1	t			
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.9	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	5.7	t			
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	0.9	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	4.2	t			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	29.2	t			
H形鋼	SS400 H-450×200×9×14	16.6	t			
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	4.5	t			
H形鋼	SS400 H-588×300×12×20	1.4	t			
H形鋼	SN400B H-300×300×10×15	0.7	t			
H形鋼	SN400B H-390×300×10×16	2	t			
H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	8.8	t			
H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	5	t			
H形鋼	SN490B H-488×300×11×18	2.1	t			
H形鋼	SN490B H-700×300×13×24	140	t			
CT形鋼	SN400B CT-200×200×8×13	0.02	t			
外法一定H形鋼	SN400B SH-400×200×12×22	0.6	t			
外法一定H形鋼	SN490B SH-900×350×16×28	9.3	t			

拠点施設(1号機と接続の2F渡り廊下及び接続による1号機2F改修を含む) 鉄骨			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	1.6	t			
溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	1.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×10	3.2	t			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×16.0	3.6	t			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×19.0	0.8	t			
角形鋼管	BCR295 □-350×350×16.0	0.7	t			
角形鋼管	BCR295 □-500×500×22.0	3.1	t			
角形鋼管	BCP325 □-600×600×22.0	57.9	t			
角形鋼管	BCP325 □-600×600×25.0	73.3	t			
棒鋼	SS400 M-20	0.4	t			
平鋼	SS400 FB-4.5×50	0.01	t			
平鋼	SS400 FB-6×65	0.9	t			
軽量リブ [®] 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	2.2	t			
鋼板	SS400 PL-1.6	0.03	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	0.7	t			
鋼板	SS400 PL-6	1.2	t			
鋼板	SS400 PL-9	9	t			
鋼板	SS400 PL-12	2.4	t			
鋼板	SS400 PL-16	1.1	t			

拠点施設 (I社と接続の2F渡り廊下及び接続によるI社2F改修を含む) 鉄骨				本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-19	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.03	t			
鋼板	SM490A PL-9	0.1	t			
鋼板	SM490A PL-12	6.9	t			
鋼板	SM490A PL-16	0.3	t			
鋼板	SM490A PL-19	24.4	t			
鋼板	SM490A PL-22	0.3	t			
鋼板	SM490A PL-25	0.3	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-12	0.04	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.5	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-22	1	t			
鋼板	SN490C PL-25	2.8	t			
鋼板	SN490C PL-28	0.3	t			
鋼板	SN490C PL-32	20.1	t			
鋼板	SN490C PL-36	1.2	t			
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SS400 BHPL-9	0.1	t			
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SS400 BHPL-12	0.2	t			

拠点施設(1棟)と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) 鉄骨				本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SN490B BHPL-16	0.4	t			
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SN490C BHPL-25	0.7	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0014
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 63.1m/t	436	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	2.1	t			
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回	828	m ²			
錆止塗装	耐火塗料下地処理 外部仕様用	11.7	m ²			
鉄骨運搬	11t車	438	t			
現場建方	揚重機別途	436	t			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	1,120	m			
トリア形高力ボルト	S10T M16×35	71	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16×40	200	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×45	607	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×50	270	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×55	2,833	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×60	2,142	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×65	659	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×70	632	本			
トリア形高力ボルト	S10T M22×65	75	本			
トリア形高力ボルト	S10T M22×70	5,491	本			

拠点施設(11棟と接続の2F渡り廊下及び接続による11棟2F改修を含む)			鉄骨				本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考				
トリア形高力ボルト	S10T M22×75	250	本							
トリア形高力ボルト	S10T M22×85	250	本							
トリア形高力ボルト	S10T M22×95	12,522	本							
トリア形高力ボルト	S10T M22×110	333	本							
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 10,000本以上 施工手間	25,322	本							
普通ボルト	M12×35、戻り止め付	324	本							
普通ボルト	M12×40、戻り止め付	110	本							
ターンバツクル	M20用 割棒式	52	か所							
頭付 スタットボルト	現場打 φ16 H100 材工共	4,994	本							
頭付 スタットボルト	現場打 φ19 H100 材工共	8,603	本							
頭付 スタットボルト	現場打 φ19 H150 材工共	298	本							
露出型固定柱脚工 法	角形鋼管用 □-300×300 ベースプレート、アンカボルト、グラウトモルタル共	4	か所							
露出型固定柱脚工 法	角形鋼管用 □-350×350 ベースプレート、アンカボルト、グラウトモルタル共	1	か所							
露出型固定柱脚工 法	角形鋼管用 □-500×500 ベースプレート、アンカボルト、グラウトモルタル共	1	か所							
露出型固定柱脚工 法	角形鋼管用 □-600×600 ベースプレート、アンカボルト、グラウトモルタル共	4	か所							
露出型固定柱脚工 法	角形鋼管用 □-600×600 ベースプレート、アンカボルト、グラウトモルタル共	20	か所							
アンカボルト	ABR400 M20×L500 定着板 PL-12×60×60共	2	本							
アンカボルト埋込	M20	2	本							
ベース下均しモルタル	A種 150×300×t30	1	か所							
鉄骨梁貫通孔 穴明け	φ350	40	か所							

大崎市

大崎市

拠点施設 (1号機と接続の2F渡り廊下及び接続による1号機2F改修を含む) 鉄骨				外壁・パレット下地鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	4.7	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.03	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×7	0.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×10	0.2	t			
角形鋼管	STKR400 □ -100×100×3.2	0.02	t			
角形鋼管	STKR400 □ -100×100×4.5	1	t			
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.4	t			
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	1.1	t			
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-120×60×20×3.2	0.03	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.6	t			
鋼板	SS400 PL-16	0.1	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0016
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 41.4m/t	6.8	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	1.4	t			
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回	218	m ²			
鉄骨運搬	11t車	8.2	t			
現場建方	揚重機別途	6.8	t			
トリア形高力ボルト	S10T M16×40	295	本			

大崎市

拠点施設 (1棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) 鉄骨				屋上設備目隠しルバー-下地鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150 × 150 × 7 × 10	4.4	t			
等辺山形鋼	SS400 L-90 × 90 × 10	0.2	t			
棒鋼	SS400 M-16	0.3	t			
軽量リブ溝形鋼	SSC400 C-100 × 50 × 20 × 3.2	1.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.6	t			
鋼板	SN400C PL-25	0.5	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0017
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 53.3m/t	5.7	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	1.1	t			
溶融亜鉛メッキ処理	A種	5.7	t			
溶融亜鉛メッキ処理	B種	1.1	t			
鉄骨運搬	11t車	6.8	t			
現場建方	揚重機別途	5.7	t			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 × 50	112	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 × 50	112	本			
JIS形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	216	本			
普通ボルト	M12 × 40 メッキ品 戻り止め付	231	本			
アンカーボルト	ABR400 M20 × L400 溶融亜鉛メッキ 定着板 PL-12 × 60 × 60共	112	本			
アンカーボルト埋込	M20	112	本			
ベ-ス下均し珪砂	A種 250 × 350 × t30	28	か所			

拠点施設 (1社2と接続の2F渡り廊下及び接続による1社2F改修を含む) 鉄骨				屋上設備架台鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	2.5	t			
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.5	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0018
工場加工組立	工場溶接無し	3.8	t			
溶融亜鉛メッキ処理	A種	3.8	t			
鉄骨運搬	11t車	3.8	t			
現場建方	揚重機別途	3.8	t			
アンカーボルト	SS400 M16×L400 溶融亜鉛メッキ	144	本			
アンカーボルト埋込	M16	144	本			
ベース下均し材	A種 150×400×t30	60	か所			
計						

拠点施設 (1号機と接続の2F渡り廊下及び接続による1号機2F改修を含む) 鉄骨 EV関連鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.3	t			
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	5.5	t			
溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.5	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.8	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.6	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0019
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 58.6m/t	8.8	t			
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回	235	m ²			
鉄骨運搬	11t車	8.8	t			
現場建方	揚重機別途	8.8	t			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×35	75	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×45	96	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×50	283	本			
トルシア形高力ボルト締付け	トル鉄骨 1,000本未満 施工手間	436	本			
アンカーボルト	ABR400 M20×L400 定着板 PL-12×60×60共	16	本			
アンカーボルト埋込	M20	16	本			

大崎市

鉄骨						
屋内鉄骨階段						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.01	t			
平鋼	SS400 FB-6×100	0.6	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	4.2	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-16	5.8	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SS400 BHPL-6	0.01	t			
鋼板 (溶接組立形鋼用)	SS400 BHPL-9	0.01	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0020
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 107.5m/t	11	t			
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回	362	m ²			
鉄骨運搬	11t車	11	t			
現場建方	揚重機別途	11	t			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	23.1	m			
トリア形高力ボルト	S10T M20×45	4	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×60	51	本			
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	53	本			
普通ボルト	M20×75、上下ダブルナット 上座金 φ50×t6 下座金 φ40×t4.5	8	本			

大崎市

拠点施設(1Fと接続の2F渡り廊下及び接続による1Fと2F改修を含む) 鉄骨			1Fと2F渡り廊下主体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t			
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	1	t			
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	3.1	t			
角形鋼管	BCR295 □ -200×200×12.0	2.1	t			
棒鋼	SNR400B M-20	0.1	t			
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	1	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.2	t			
鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-22	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-25	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-16 (0.004t)	1	式			
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.4	t			
鋼板	SN490C PL-25	0.3	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0032
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 67.4m/t	8.7	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通鉄骨 1t締共	0.1	t			

拠点施設 (I社と接続の2F渡り廊下及び接続によるI社2F改修を含む) 鉄骨				I社2F渡り廊下主体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回	19	m ²			
鉄骨運搬	11t車	8.8	t			
現場建方	揚重機別途	8.7	t			
トリア形高力ボルト	S10T M16×35	8	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16×40	12	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×45	22	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×50	92	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×55	181	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×60	940	本			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,207	本			
普通ボルト	M12×35、戻り止め付	50	本			
ターンバックル	M20用 割枠式	18	か所			
BPL裏頭付スタッドボルト	工場打 φ16 H200 材工共	2	本			
既設RC貫通用アンカーボルト	SNR400B M16×L500 片端ナット締+ 片側定着板 PL-9×50×50共	14	本			
既設RC貫通用アンカーボルト	SNR400B M16×L800 片端ナット締+ 片側定着板 PL-9×50×50共	2	本			
既設RC貫通用アンカーボルト	SNR400B M16×L180 両端ナット締	38	本			
既設RC貫通用アンカーボルト	SNR400B M16×L550 両端ナット締	12	本			
既設RC貫通用アンカーボルト	SNR400B M16×L800 両端ナット締	2	本			
アンカーボルト埋込	M16	68	本			
ベース下均し材等	A種 100×250×t30	1	か所			

拠点施設 (I社と接続の2F渡り廊下及び接続によるI社2F改修を含む)				I社2F渡り廊下主体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 100×400×t30	9	か所			
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 140×250×t30	1	か所			
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 300×400×t30	2	か所			
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 300×650×t30	1	か所			
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 360×500×t30	1	か所			
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 400×400×t30	5	か所			
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 400×420×t30	6	か所			
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 400×510×t30	2	か所			
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 510×650×t30	1	か所			
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 400×400×t70	6	か所			
ﾊﾞｰｽ下均しﾍﾙﾀﾙ	A種 400×640×t100	1	か所			
渡り廊下 すべり支承	上部・下部鉄骨面 ﾌﾟﾗｽﾄｯｸﾌﾟﾚｰﾄ 190×300×t3 上下に設置、(S-58)	4	か所			
鉄骨吊足場		1	式			別紙 00-0033
計						

拠点施設 (I社と接続の2F渡り廊下及び接続によるI社2F改修を含む) 鉄骨				I社2F渡り廊下外壁・パレット下地鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.01	t			
角形鋼管	STKR400 □ -100×100×6.0	0.5	t			
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	1.4	t			
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-120×60×20×3.2	0.03	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.03	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0034
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 99m/t	0.7	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	1.4	t			
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回	143	m ²			
鉄骨運搬	11t車	2.1	t			
現場建方	揚重機別途	0.7	t			
トリア形高力ボルト	S10T M16×40	8	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16×45	29	本			
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	36	本			
普通ボルト	M12×35、戻り止め付	451	本			
計						

[illegible]

大崎市

拠点施設(11号と接続の2F渡り廊下及び接続による11号2F改修を含む) 既製コンクリート			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁 ECP版	t60 フラット襖 縦張り	1,372	m ²			
外壁 ECP版	t60 デザイン襖(スライヴ) 縦張り	108	m ²			
外壁 ECP版	t60 タイル襖 縦張り	89.8	m ²			
ECP版 足元金物	L-65×65×6 L100 @600 埋込アンクル @600共 (A-053)	247	m			
ECP版 足元金物	L-50×50×6 通し L-50×50×6 L120 @600 打込+ L-50×50×6 L100 @600 (A-053)	182	m			
ECP版 下り壁下端金物	L-65×65×6 通し L-65×65×6 L100 @600 (A-053)	71.3	m			
ECP版 頂部金物	L-65×65×6 通し (A-053)	350	m			
ECP版 頂部金物	L-65×65×6 通し 埋込プレート @900共 (A-053)	64.1	m			
ECP版 頂部金物	L-65×65×6 通し アルミ不等辺アンクル 25.4×76.2×1.5 埋込プレート @900共 (A-053)	132	m			
ECP版 コーナ-処理		117	m			
ECP版 開口補強	スチール L-50×50×4 (A-081)	8.6	m			
ECP版 開口補強	スチール L-50×50×6 (A-128)	102	m			
ECP版 開口補強	スチール L-65×65×6 (A-128)	60.1	m			
ECP版 開口補強	スチール L-75×75×6 (A-128)	34.3	m			
ECP版 開口補強	スチール L-75×75×9 (A-128)	3.6	m			
ECP版 開口補強	スチール L-90×90×7 (A-128)	74.3	m			
ECP版 開口補強	スチール L-90×90×10 (A-128)	161	m			
ECP版 開口補強	スチール □-75×75×2.3 (A-081)	6.3	m			

大崎市

拠点施設(11棟と接続の2F渡り廊下及び接続による12棟2F改修を含む) 防水				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 アスファルト防水	A1-1(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ボリスフィン3種bA施工付	772	m ²			
ハコラット天端 アスファルト防水	A-1(保護密着) 平場	16.4	m ²			
屋根立上り アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上り部 -	131	m ²			
機械基礎立上り アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上り部 -	65.4	m ²			
屋根 アスファルト露出 断熱防水	D1-1(露出絶縁断熱) 平場 絶縁シート含 押出ボリスフィン3種bA施工 t60	33.2	m ²			
ハコラット天端立上り アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上り部 -	3.6	m ²			
屋根立上り アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上り部 -	14.4	m ²			
屋根 改質アスファルトシート 防水	AS-J1 既設RC面 常温粘着工法 外シテ 清掃・下地処理共	187	m ²			
屋根立上り 改質アスファルトシート 防水	AS-J1 既設RC面 常温粘着工法 外シテ 清掃・下地処理共	23.1	m ²			
排水溝 改質アスファルトシート 防水	AS-J1 既設RC面 コ型 W300×H150 常温粘着工法 外シテ 清掃・下地処理共	15.4	m			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	618	m			
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	509	m			
屋根 塩ビシート防水	S-F2 カラー 耐火野地板t18+QLEシートt50共	180	m ²			
屋根 塩ビシート防水	S-F2 カラー 硬質ポリウレタンフォームt60+ ブルーシートt75共	89.9	m ²			
ハコラット天端 塩ビシート防水	S-F2 カラー プレート面	1.3	m ²			
屋根立上り 塩ビシート防水	S-F2 カラー 耐火野地板t25共	47.7	m ²			
屋根立上り 塩ビシート防水	S-F2 カラー 耐火野地板t18+QLEシートt50共	25	m ²			
屋根立上り 塩ビシート防水	S-F2 カラー プレート面	24.8	m ²			
塩ビシート防水 入隅処理		219	m			

拠点施設(11号と接続の2F渡り廊下及び接続による12号2F改修を含む) 防水			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	331	m			
バルコニー天端 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 平面 表面塗装メカ標準色	59.8	m ²			
バルコニー側面 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 立上り 表面塗装メカ標準色	31.9	m ²			
配管小屋屋根 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 平面 表面塗装メカ標準色	14.2	m ²			
配管小屋側面 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 立上り 表面塗装メカ標準色	4.4	m ²			
機械基礎天端 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 平面 表面塗装メカ標準色	44.9	m ²			
機械基礎立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 立上り 表面塗装メカ標準色	60.3	m ²			
壁付笠木 塗膜防水	X-2 密着工法 アルタゴム系 立上り 表面塗装メカ標準色 W100×H120 延W240	25.5	m			
床 改質アスファルト系 塗膜防水	防水面	3.8	m ²			
立上り 改質アスファルト系 塗膜防水	木毛セメント板面	6.6	m ²			
屋根 成形板保護仕上材	t6 防水面	187	m ²			
金属取合 シーリング	SR-1 10×10	168	m			
金属取合 シーリング	SR-1 20×10 (A-053)	132	m			
金属取合 シーリング	SR-1 25×10 (A-053)	132	m			
防水押え シーリング	MS-2 10×10	43.8	m			
金属取合 シーリング	MS-2 10×10	536	m			
つば付スリーブ 鋼管 シーリング	MS-2 10×10	3	m			
金属取合 シーリング	MS-2 20×10	4.1	m			
金属取合 シーリング	MS-2 25×10	12	m			
金属取合 シーリング	MS-2 30×25	260	m			

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

拠点施設(11棟)と接続の2F渡り廊下及び接続による11棟2F改修を含む) 木工				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ころばし床組	H100 根太:30×60 @450ｸﾞﾘｯﾌﾟ (A-059 内3-1)	2.5	m ²			
上り框	堅木(ﾀｲ) 30×100 (A-059 内3-1)	6.5	m			
腰壁 羽目板張り	準不燃 大崎市産ｽﾏｰﾂ 材 t12 無節 働き幅90	15.2	m ²			
腰壁 羽目板張り	大崎市産ｽﾏｰﾂ 材 t12 無節 働き幅90	91.6	m ²			
下り壁 羽目板張り	準不燃 大崎市産ｽﾏｰﾂ 材 t12 無節 働き幅90	4.3	m ²			
下り壁 羽目板張り	大崎市産ｽﾏｰﾂ 材 t12 無節 働き幅90	1.3	m ²			
天井 羽目板張り	準不燃 大崎市産ｽﾏｰﾂ 材 t12 無節 働き幅90	36	m ²			
天井 羽目板張り	大崎市産ｽﾏｰﾂ 材 t12 無節 働き幅90	19.6	m ²			
腰壁天端 見切縁	堅木(ﾀｲ) 13.5×24 (A-057 内1-1)	14.8	m			
腰壁出隅 見切縁	堅木(ﾀｲ) 25×25 (A-057 内1-1)	33	m			
天井 見切縁	堅木(ﾀｲ) 25×20 (A-057 内1-1)	23.3	m			
配管ﾊﾞｯｸ 雑巾摺	堅木 10×15 (A-063 内7-2)	70.1	m			
配管ﾊﾞｯｸ 側板	堅木 120×18 (A-063 内7-2)	13.2	m			
配管ﾊﾞｯｸ 側板	堅木 250×25 (A-063 内7-2)	6.3	m			
医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ 見切縁	堅木集成材(ﾀｲ) 30×25 W850×H850 (A-060 内4-3)	7	か所			
EV出入口 三方枠	堅木集成材(ﾀｲ) 50+50×50 W800×H2100 (A-060 内4-2)	7	か所			
流し台B ｶﾝﾀﾞｰ	堅木集成材 220×25 (A-063 内7-2)	1.8	m			
間接照明A ﾗﾝﾊﾞｰｺﾞｰﾌﾞ下地	L型 W70×H150 (A-058 内2-2)	14.5	m			
床 合板張り	構造用合板t12	2.5	m ²			
床 合板張り	合板t12+15 鋼製床面	36.9	m ²			

大崎市

拠点施設(1号機と接続の2F渡り廊下及び接続による1号機2F改修を含む) 屋根及びとい							外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
ルーフレン	鋳鉄製 タル樹脂塗装 横型 φ100 アスファルト防水用 カラ-VP管用 呼樋共(A-117)	2	か所					
ルーフレン	鋳鉄製 タル樹脂塗装 横型 φ100 シート防水用 カラ-VP管用 呼樋共(A-117)	4	か所					
ルーフレン	鋳鉄製 タル樹脂塗装 縦型 φ75 シート防水用 カラ-VP管用 (A-117)	2	か所					
ルーフレン	鋳鉄製 タル樹脂塗装 縦型 φ100 シート防水用 カラ-VP管用 (A-117)	6	か所					
ルーフレン	鋳鉄製 タル樹脂塗装 縦型 φ100 アスファルト防水用 鋼管用 (A-117)	10	か所					
ルーフレン	鋳鉄製 タル樹脂塗装 縦型 φ100 シート防水用 鋼管用 (A-117)	1	か所					
縦樋	遮音型耐火二層管 100A (A-117)	131	m					
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラ-)	径75	4.2	m					
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラ-)	径100	69.7	m					
埋設雨水配水管	VP管 100A (A-117)	10.5	m					
埋設雨水配水管	VP管 125A (A-117)	2.8	m					
ビッド内配管	VP管 125A (A-117)	65.6	m					
オーバーフロー管	ステンス 露出防水用 φ60.5 L180 (A-117)	3	か所					
計								

拠点施設 (1号機と接続の2F渡り廊下及び接続による1号機2F改修を含む) 金属				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁 ガルバリウム鋼板 スパンドレル	カー t0.5 胴縁面 透湿防水シート+ネマフォーム t30+ 硬質木毛セメント板 t25共 (A-025)	145	m ²			
ガルバリウム鋼板～ RC壁間 小口フサ材	コムシート t1 L型 W150×H45 ビス止め共 (A-238)	15.6	m			
ガルバリウム鋼板 スパンドレル 出隅処理	ガルバリウム鋼板 t0.5 廻縁、捨板共	1.8	m			
ガルバリウム鋼板 スパンドレル 入隅処理	ガルバリウム鋼板 t0.5 廻縁、捨板共	1.8	m			
軒天 水切り	ガルバリウム鋼板 t0.3 曲げ加工 (A-025)	15.1	m			
捨て笠木	亜鉛メッキ鋼板 t1.2 W275	14.8	m			
捨て笠木	亜鉛メッキ鋼板 t1.2 W300	48.8	m			
捨て笠木	亜鉛メッキ鋼板 t1.2 W350	6.4	m			
捨て笠木	亜鉛メッキ鋼板 t1.2 W400	116	m			
捨て笠木	亜鉛メッキ鋼板 t1.2 W450	65.5	m			
屋根立上り スチールプレート	t1.6 胴縁面 シート防水下地	24.8	m ²			
パラペット天端 スチールプレート	t1.6 胴縁面 シート防水下地	1.3	m ²			
アルミ断熱複合パネル 下地金物	スチール L-50×50×5 (A-054)	23.1	m			
免震EXP.J金物 固定下地	スチール □-125×75×3.2 (A-066)	3.9	m			
免震EXP.J金物 固定下地	スチール C-125×65×6×8 (A-066)	8.2	m			
外壁アルミパネル 下地軽量鉄骨	ステンレス C-100×50×20×2.3 @600	23.5	m ²			
外壁 アルミパネル	t3 UE-BE 軽鉄面	23.5	m ²			
斜壁 アルミパネル	t3 UE-BE 軽鉄面	63.8	m ²			
軒天 アルミパネル	t3 UE-BE 軽鉄面	63	m ²			

拠点施設(1棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む)			金属				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考			
配管小屋1 アルミ断熱複合パネル	t18 W2200 × H700 (A-054)	1	か所						
配管小屋2 アルミ断熱複合パネル	t18 W5000 × H900 (A-054)	1	か所						
配管小屋3 アルミ断熱複合パネル	t18 W2000 × H750 (A-054)	1	か所						
軒天 アルミサッシ用	不燃 軽鉄面 断熱材裏打ち共	52	m ²						
軒天 廻縁	アルミサッシ用	21.3	m						
外壁下端 アルミ水切	(A-053)	189	m						
外壁下り壁下端 アルミ水切	t1.4 W100 × H20 (A-053)	71.3	m						
軒天 アルミ見切縁	アルミ 角パイプ 25 × 50 (A-109)	16.8	m						
アルミ笠木	既製品 W275 電解二次着色 アルミ	14.8	m						
アルミ笠木	既製品 W300 電解二次着色 アルミ	48.8	m						
アルミ笠木コーナー	既製品 W300 直角 電解二次着色 アルミ	11	か所						
アルミ笠木	既製品 W350 電解二次着色 アルミ	6.4	m						
アルミ笠木コーナー	既製品 W350 直角 電解二次着色 アルミ	5	か所						
アルミ笠木	既製品 W400 電解二次着色 アルミ	116	m						

拠点施設 (1Fと接続の2F渡り廊下及び接続による1Fと2F改修を含む) 金属				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ笠木コーナ-	既製品 W400 直角 電解二次着色 アルマイト	14	か所			
アルミ笠木	既製品 W450 電解二次着色 アルマイト	65.5	m			
アルミ笠木コーナ-	既製品 W450 直角 電解二次着色 アルマイト	5	か所			
目隠しルーバ-	アルミ H1700 ルーバ-寸法: W50 × D100 @100 表面処理 @ランダム KASHINOKI 取付金物共 (A-056)	2	m			
目隠しルーバ-	アルミ H2400 ルーバ-寸法: W50 × D100 @100 表面処理 @ランダム KASHINOKI 取付金物共 (A-056)	65.6	m			
タラップ	アルミ既製品 H1900 (A-021)	1	か所			
タラップ	アルミ H2600 背加付 付き (A-021)	2	か所			
タラップ	アルミ既製品 H4780 背加付 付 (A-232)	1	か所			
玄関ポーチ グレーチング 蓋	ステンレス 細目 滑り止め付き W250 受枠 L-30 × 30 × 3共 (A-107)	5.1	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	2.8	m ²			
軒天 軽量鉄骨 天井下地	ステンレス 25形 @300 下地 H1500未満 耐風圧仕様	179	m ²			
軒天 軽量鉄骨 天井下地	ステンレス 25形 @300 下地 H1500未満 金属板 片面 耐風圧仕様	63	m ²			
斜壁 軽量鉄骨 天井下地	ステンレス 25形 @300 下地 H1500未満 金属板 片面 耐風圧仕様	63.8	m ²			

大崎市

拠点施設(1号機と接続の2F渡り廊下及び接続による1号機2F改修を含む) 金属 内部						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段手摺	スチール H1100 平部 面材:バニチンメタル t3.0 棒:□-38×38×1.6 押縁:FB-4.5×38 取付金物共 (A-029)	3.7	m			
階段手摺	スチール H1100 斜部 面材:バニチンメタル t3.0 棒:□-38×38×1.6 押縁:FB-4.5×38 取付金物共 (A-029)	51.7	m			
壁軽量物用補強	スチール t3.2 W400×H300 (A-058 内2-4)	4	か所			
ミスター類 天井補強	スチール □-60×30 L600 野縁受けに溶接 (A-058 内2-4)	7	か所			
衛生器具 取付用下地 (小便器手摺)	スチール t2.3 W900×H600 (A-062 内6-3)	2	か所			
衛生器具 取付用下地 (ハビチア)	スチール t2.3 W400×H60 (A-062 内6-3)	4	か所			
衛生器具 取付用下地 (ハビチシート)	スチール t2.3 W800×H80 (A-062 内6-3)	4	か所			
衛生器具 取付用下地 (棚a)	スチール t2.3 W300×H200 (A-062 内6-3)	2	か所			
衛生器具 取付用下地 (棚b)	スチール t2.3 W500×H200 (A-062 内6-3)	1	か所			
EXP.J金物 固定下地	C-100×50×20×2.3 (A-066)	10.4	m			
EXP.J金物 固定下地	スチール H600 横材:C-100×50×20×2.3 3段 縦材:C-100×50×20×2.3 (A-066)	2.1	m			
EXP.J金物 固定下地	スチール 横材:C-100×50×20×2.3 W700 縦材:C-100×50×20×2.3 H800 (A-066)	2.1	m			
コンピュータ断層撮影 (CT)室 天井補強	スチール H1200 吊材:L-50×50×6 ブレース:4-M12 タンパックル 埋込アンカ、取付ボルト共 (A-70)	1	か所			
一般撮影(X線)室 天井補強	スチール W5000×D1190×H1200 吊材:L-65×65×6 主桁:[-125×65×6×8 ブレース:M12 埋込アンカ、取付ボルト共 (A-71)					

拠点施設(11号と接続の2F渡り廊下及び接続による11号2F改修を含む) 金属			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		1	か所			
スライディングウォール レール補強	スチール H5700 走行部 吊元:L-50×50×4 L80 吊り材:L-40×40×5 振れ止め吊元:L-50×50×4 L100 振れ止め:L-40×40×5 横材:L-65×65×6@1300以下 (A-076)	11.7	m			
スライディングウォール レール補強	スチール H5700 収納部 吊元:L-50×50×4 L80 吊り材:L-40×40×5 振れ止め吊元:L-50×50×4 L100 振れ止め:L-40×40×5 横材:L-65×65×6@1300以下 (A-076)	30.6	m			
シャッター 補強金物	スチール □-90×90×2.3 (A-083)	14	m			
建具補強金物	スチール □-90×90×2.3 (A-083)	4	m			
建具補強金物	スチール [-125×65×6×8 (A-083)	3	m			
建具補強金物	スチール C-60×30×10×2.3 (A-083)	3.5	m			
建具補強金物	スチール C-90×45×20×2.3 (A-083)	31.6	m			
建具補強金物	スチール C-100×50×20×2.3 (A-083)	34.5	m			
EV出入口 敷居受け金物	スチール L-65×65×6 (A-084～098)	12.5	m			
EV出入口 開口受け金物	スチール L-75×75×6 (A-084～098)	54	m			
ブラインドボックス	スチール t1.6 W120×H100 ㄱ型 アクリル樹脂焼付塗装 取付金物共 (A-058 内2-2)	82.2	m			
スクリーンボックス	スチール t1.6 W200×H220 ㄱ型 アクリル樹脂焼付塗装 取付金物共 (A-058 内2-2)	5.2	m			
間接照明A	壁面タイプ 立上り部曲面 アルミ t2.0 焼付塗装 W70×H250 アルミアングルL30×30×2@400					

拠点施設 (11棟と接続の2F渡り廊下及び接続による11棟2F改修を含む) 金属				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場一体組 幕板 H70共 (A-058 内2-2)	14.5	m			
間接照明B	天井面タイプ アルミ t2.0 焼付塗装 W60×H65 垂れ防止補強:t2.0@400 工場一体組 (A-058 内2-2)	23.1	m			
上り框	ステンレス t2.0 バフ仕上 W30×H100 (A-059 内3-1)	2.8	m			
ヒット トラップ	ステンレス φ19 W600	45	か所			
配線ヒット 蓋	溶融亜鉛メッキ鋼板 t4.5 溝W200 ステンレス把手、受枠共 (A-059 内3-2)	9.3	m			
配線ヒット 蓋	溶融亜鉛メッキ鋼板 t4.5 溝W250 ステンレス把手、受枠共 (A-059 内3-2)	11.8	m			
配線ヒット蓋裏 鉛板	t2	0.2	m ²			
天井 アルミパンドレル	UE-BE 軽鉄面 断熱材裏打ち	34.5	m ²			
天井廻縁	アルミパンドレル用	42.8	m			
マンホールふた	簡易密閉形 (バッキン式) 5KN(T-2) 内径600	2	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	7	か所			
天井点検口	600角	61	か所			
天井点検口	600角 気密型	11	か所			
天井点検口	ステンレス目地 600角	73	か所			
天井点検口	ステンレス目地 600角 気密型	15	か所			
階段床 溶接金網敷	6φ-50×50	119	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2,402	m ²			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	72.7	m ²			
ライティングウォール上 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	29.9	m ²			

拠点施設(11棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) 金属				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0021
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) @360 H100	1.9	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) @360 H150	1.5	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) @360 H200	23.3	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) @360 H250	16.1	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) @360 H400	18.1	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) @360 H475	1.7	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) @360 H725	2.2	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) @360 H900	15.2	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) @360 H1350	2.4	m			
軽量鉄骨間接照明 下地	19形(屋内) @360 W70×H150 L型	14.5	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	427	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 吊钩 11は既存利用	30.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	379	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	1,382	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 吊钩 11は既存利用	5.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	10	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	20	m ²			
天井インサート	デック用	2,255	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0022

大崎市

拠点施設(1社と接続の2F渡り廊下及び接続による1社2F改修を含む) 左官				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 コンクリート金鋳押え	直仕上	772	m ²			
屋根 コンクリート金鋳押え	防水下地	805	m ²			
バルコニー天端 コンクリート金鋳押え	防水下地	20	m ²			
バルコニー天端 コンクリート金鋳押え	塗膜防水下地	74	m ²			
機械基礎天端 コンクリート金鋳押え	塗膜防水下地	44.9	m ²			
壁付笠木 コンクリート金鋳押え	W100 塗膜防水下地	25.5	m			
床外塗り	タイル下地	15.9	m ²			
排水溝 外塗り	t20 コ型 W200×H150 (A-107)	5.1	m			
防水入隅処理 (外)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	509	m			
壁 左官調吹付材	ECP版面 スプレーパタン 下地調整塗材共	962	m ²			
壁 左官調吹付材	ECP版面 スクラッチパタン 下地調整塗材共	430	m ²			
建具周囲防水 外充填	外部建具	54.2	m			
計						

拠点施設(11棟と接続の2F渡り廊下及び接続による11棟2F改修を含む) 左官			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
US下 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.4	m ²			
二重床下 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	785	m ²			
ビ ッ ト 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	615	m ²			
ビ ッ ト・水槽 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	43.7	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	84.4	m ²			
床材フレミング	セメント系 t20	1,242	m ²			
床材外塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	103	m ²			
床材外塗り	金ごて 塗仕上下地 厚50	5.2	m ²			
床材外塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	37.9	m ²			
階段材外塗り	金ごて 薄張物下地 厚50 スリコすり共	119	m ²			
床免震EXP.J金物 材外充填	W25×H41 (A-067)	4.2	m			
床免震EXP.J金物 材外充填	W120×H41 (A-067)	2.1	m			
配線ビ ッ ト 防水材	厚さ20	13.2	m ²			
防油堤 防水材	厚さ20	0.7	m ²			
壁 左官調吹付材	ボート面 スプレーターン 素地B種共	17	m ²			
建具周囲 材外充填	内部建具	208	m			
計						

拠点施設(1棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) 建具			アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)	特記以外 枠見込み:70 建具性能:耐風圧性S-5、気密性A-4 水密性W-5、遮音性T-2 仕上:陽極酸化被膜 シルバーラック 水切り、付属金物共					
AW-01 縦すべり出し窓	W479×H1735 網戸共	7	か所			
AW-02 突出し窓	W479×H475 網戸共	4	か所			
AW-03 排煙突出し窓+外 動片引き窓	W1100×H1735 網戸共	1	か所			
AW-04 片開き窓+ガラリ	W1485×H2100 点検用 網戸共	1	か所			
AW-06 3連排煙突出し窓+ 3連FIX窓+ガラリ	W4379×H2660 網戸,防鳥網共	1	か所			
AW-07 縦すべり出し窓	W479×H1660 網戸共	2	か所			
AW-08 縦すべり出し窓	W885×H1660 網戸共	5	か所			
AW-09 縦すべり出し窓	W1079×H1760 網戸共	8	か所			
AW-10 2連縦すべり出し 窓+FIX窓+ガラリ	W2269×H2960 網戸,防鳥網共	2	か所			
AW-11 オペレータ付出し窓	W779×H560 網戸共	4	か所			
AW-12 FIX窓+2連縦すべ り出し窓	W1779×H2560 網戸共	1	か所			
AW-13 排煙突出し窓+縦 すべり出し窓	W1079×H2260 網戸共	6	か所			
AW-14 オペレータ付き突出し 窓	W610×H1360 網戸共	5	か所			
AW-16 縦すべり出し窓	W479×H1760 網戸共	2	か所			
AW-17 縦すべり出し窓	W885×H1760 網戸共	5	か所			
AW-18 縦すべり出し窓+ ガラリ	W1485×H1760 網戸共	1	か所			
AW-19 縦すべり出し窓	W779×H1760 網戸共	2	か所			
AW-20 突出し窓	W479×H475 網戸共	2	か所			

拠点施設(1Fと接続の2F渡り廊下及び接続による1Fと2F改修を含む)			アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-21 突出し窓	W479×H475 網戸共	1	か所			
AW-22 縦すべり出し窓	W779×H1660 網戸共	2	か所			
AW-24 パレタ付突出し窓	W1268×H710 網戸共	1	か所			
AW-25 パレタ付二連突出し窓	W2270×H510 網戸共	1	か所			
AW-26 縦すべり出し窓	W1079×H1760 防火設備 網戸共	4	か所			
AW-27 縦すべり出し窓	W885×H1660 防火設備 網戸共	1	か所			
AW-28 縦すべり出し窓	W885×H1760 防火設備 網戸共	1	か所			
AW-29 FIX窓+2連縦すべり出し窓	W1779×H2660 網戸共	1	か所			
AW-101 両袖引き違い付FIX窓	W18310×H2260 網戸共	1	か所			
AG-01 ガリ	W2910×H400 防鳥網共	1	か所			
AG-02 ガリ	W7480×H500 防鳥網共	1	か所			
AG-03 ガリ	W885×H1950 防鳥網共	1	か所			
AG-04 ガリ	W1779×H500 防鳥網共	1	か所			
AD-01 両引きAUTOドア	W1800×H2660 エンジン装置別計上	1	か所			
AD-02 両引きAUTOドア+FIX窓	W2370×H2300 エンジン装置別計上	2	か所			
AD-03 片開きドア	W810×H2100	1	か所			
AD-04 片開きドア (点検用扉)	W779×H2100	1	か所			
AD-05 片開きドア (点検用扉)	W479×H2100	1	か所			
AD-101 片開きドア (点検用扉)	W779×H2100	1	か所			
計						

拠点施設(1棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む)			鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)	特記以外 査摺、付属金物共					
SD-01 片引きAUTOドア	W1400×H2100 エンジン装置別計上	1	か所			
SD-02 両開きドア	W1000×H2100 SAT(4周材パネリング付)	1	か所			
SD-04 片開きドア	W810×H1000 SAT(4周材パネリング付)	1	か所			
SD-05 片開きドア	W600×H600 SAT(4周材パネリング付)	5	か所			
SFD-101 両開きドア	W1120×H2100 防火設備 SAT(4周材パネリング付)	1	か所			
(内部)	特記以外 査摺、付属金物共					
SFD-01 片開き扉	W900×H2100 特定防火設備(遮煙性能)	5	か所			
SFD-02 片引込扉(上吊)	W1200×H2100 特定防火設備(遮煙性能) 査摺無し 電気錠	1	か所			
SFD-03 常時閉鎖両開き扉	W1700×H2100 常時閉鎖式特定防火設備	1	か所			
SFD-04 スリット額入両引込扉	W1450×H2100 自動ドア 常時閉鎖式特定防火設備	1	か所			
SFD-05 点検扉 (片開き戸)	W500×H500 常時閉鎖式特定防火設備	3	か所			
SFD-06 点検扉 (片開き戸)	W600×H600 防火設備 遮煙性能	1	か所			
SFD-07 点検扉 (片開き戸)	W600×H600 防火設備 遮煙性能	2	か所			
SF-01 一方枠	H2700	5	か所			
SF-02 三方枠	W850×H2100	1	か所			
SF-03 三方枠	W1150×H2100	2	か所			
SF-04 一方枠	H2600	2	か所			

拠点施設(11棟と接続の2F渡り廊下及び接続による12棟2F改修を含む)			鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PSD-11 点検扉 (両開き戸)	W1200×H2040	4	か所			
PSD-12 点検扉 (両開き戸)	W1315×H2040	1	か所			
PSD-13 点検扉 (両開き戸)	W1500×H2000	3	か所			
PSD-14 点検扉 (両開き戸)	W1500×H2040	4	か所			
PSD-15 点検扉 (両開き戸)	W1800×H2000	1	か所			
PSD-21 点検扉 (3枚開き戸)	W2000×H2040	1	か所			
PSD-22 点検扉 (3枚開き戸)	W2490×H2000	1	か所			
PSD-31 点検扉 (4枚開き戸)	W2400×H2040	5	か所			
PSD-32 点検扉 (4枚開き戸)	W2600×H2000	1	か所			
PSD-33 点検扉 (4枚開き戸)	W2700×H2040	4	か所			
PSD-34 点検扉 (4枚開き戸)	W3000×H2540	2	か所			
PSD-35 点検扉 (4枚開き戸)	W3000×H2500	1	か所			
PSD-41 点検扉 (片開き戸)	W600×H600	5	か所			
PSD-43 点検扉 (片開き戸)	W600×H600 特定防火設備	1	か所			
SD-改51 片開き扉	W700×H1800	1	か所			
計						

拠点施設(1Fと接続の2F渡り廊下及び接続による1Fと2F改修を含む)			鋼製軽量建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)	特記以外 査摺、付属金物共					
LD-10C 半スリット額入り引込 扉	W850×H2100	1	か所			
LD-10D スリット額+スリットガ リ入り引込扉	W1050×H2100	2	か所			
LD-10E 大額入り引込扉	W1050×H2000 SAT扉	2	か所			
LD-10J 覗き窓+スリットガ リ入り引込扉	W1050×H2100	6	か所			
LD-11C 半スリット額入り引込 扉	W1000×H2100	1	か所			
LD-11E 大額入り引込扉	W1250×H2000 SAT扉	2	か所			
LD-11K 框引扉	W1350×H2100	1	か所			
LD-12B スリット額入り引込扉	W1050×H2100 SAT 扉	5	か所			
LD-12C 半スリット額入り引込 扉	W1050×H2100	3	か所			
LD-13B スリット額入り引込扉	W1250×H2100	6	か所			
LD-13R 欄間+スリット額入り 引込扉	W1250×H2875 電気錠,カードリーダ-共	1	か所			
LD-14B スリット額入り引込扉	W1400×H2100	1	か所			
LD-14B スリット額入り引込扉	W1400×H2100 自動ドア エンジン装置別計上	1	か所			
LD-15B スリット額入り引込扉	W1450×H2100	1	か所			
LD-15S スリット額入り引込扉	W1450×H2100	1	か所			
LD-21A 3連引込扉	W2250×H2100	1	か所			
LD-21B スリット額入り2連引 込扉	W1050×H2100	2	か所			
LD-21D スリット額+スリットガ リ入り2連引込扉	W1050×H2100	2	か所			
LD-21E 大額入り2連引込 扉	W1050×H2100 SAT扉	2	か所			

拠点施設(1Fと接続の2F渡り廊下及び接続による1Fと2F改修を含む)			建具				鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考			
LD-21E' 大額+ガリ入り2連 引扉	W1050×H2100 自動ドア エンジン装置別計上	2	か所						
LD-21J 覗き窓+スリットガリ 入り2連引込扉	W1050×H2100	4	か所						
LD-22B スリット額入り2連引 込扉	W1350×H2100	1	か所						
LD-22E 大額入り2連引込 扉	W1350×H2100	1	か所						
LD-22E 大額入り2連引込 扉	W1350×H2100 SAT扉	1	か所						
LD-23B スリット額入り2連引 込扉	W1450×H2100	1	か所						
LD-41K 両引込框扉	W1800×H2100 自動ドア エンジン装置別計上	1	か所						
LD-51A 片開き扉	W600×H2100	1	か所						
LD-51B スリット額入り片開き 扉	W700×H2100	1	か所						
LD-51C 半スリット額入り片開 き扉	W800×H2100	3	か所						
LD-51I 覗き窓入り片開き 扉	W850×H2100	2	か所						
LD-51I' 覗き窓入り片開き 扉	W850×H2100 電気錠,カドリーダ-共	4	か所						
LD-51J 覗き窓+スリットガリ 入り片開き扉	W600×H2100	2	か所						
LD-52A 片開き扉	W850×H2100	13	か所						
LD-52A' 片開き扉	W850×H2100 電気錠,カドリーダ-共	2	か所						
LD-52B スリット額入り片開き 扉	W800×H2100 SAT扉	1	か所						
LD-52C 半スリット額入り片開 き扉	W850×H2100	12	か所						
LD-52C' 半スリット額入り片開 き扉	W850×H2100 電気錠,カドリーダ-共	1	か所						
LD-52D スリット額+スリットガリ 入り片開き扉	W850×H2100	4	か所						
LD-52J 覗き窓+スリットガリ 入り片開き扉	W750×H2100	2	か所						

[illegible]

拠点施設(1号機と接続の2F渡り廊下及び接続による1号機2F改修を含む) 建具							ステンレス製建具	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
(外部)	特記以外 仕上:R-マネットヘアイン 沓摺、付属金物共							
SSD-01 引き分けAUTOドア+ FIX窓	W3040×H3200 電気錠(煙感連動自動解錠)共 エンジン装置別計上	1	か所					
SSD-02 片引きAUTOドア+ FIX窓	W2995×H2660 エンジン装置別計上	1	か所					
SSD-03 引き分けAUTOドア+ FIX窓+片開き窓	W6095×H2660 エンジン装置別計上	1	か所					
(内部)	特記以外 仕上:R-マネットヘアイン 沓摺、付属金物共							
SSD-01 2連框引戸	W1550×H2700 自動ドア エンジン装置別計上	1	か所					
SSD-02 框両引戸	W3580×H3000 自動ドア エンジン装置別計上	1	か所					
SSD-03 框両引戸	W3455×H2700 自動ドア エンジン装置別計上	1	か所					
計								

拠点施設(14棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) 建具							自動ドア開閉装置						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考							
(外部)													
AD-01 インツン装置	W1800×H2660 両引き	1	か所										
AD-02 インツン装置	W1435×H2660 両引き	2	か所										
SD-01 インツン装置	W1400×H2100 片引き	1	か所										
SSD-01 インツン装置	W1400×H2710 引分け	1	か所										
SSD-02 インツン装置	W1400×H2660 片引き	1	か所										
SSD-03 インツン装置	W1600×H2660 両引き	1	か所										
(内部)													
SFD-04 インツン装置	W1800×H2100 両引き	1	か所										
LD-14B インツン装置	W1400×H2100 引込み	1	か所										
LD-21E' インツン装置	W1050×H2100 片引き	2	か所										
LD-41K インツン装置	W1800×H2100 両引込	1	か所										
SSD-01 インツン装置	W1550×H2700 2連片引	1	か所										
SSD-02 インツン装置	W1500×H3000 両引き	1	か所										
SSD-03 インツン装置	W1700×H2700 両引き	1	か所										
SDX-2 インツン装置	W900×H2100 片引き	3	か所										
計													

大崎市

大崎市

拠点施設(1Fと接続の2F渡り廊下及び接続による1Fと2F改修を含む)			建具				ガラス					
名 称		摘 要		数 量		単位	単 価		金 額		備 考	
(外部)												
ポ-ト板が-ラ		厚さ5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共		2.3		㎡						
網入型板が-ラ		厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共		2.4		㎡						
強化が-ラ		厚さ 6mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共		1.6		㎡						
強化が-ラ		厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共		13.1		㎡						
強化が-ラ		厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共		35		㎡						
複層が-ラ		FL5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共		84.9		㎡						
複層が-ラ		FL5+A12+FL5 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共		15.2		㎡						
複層が-ラ		内側TPG5+A12+FLG5 2.00㎡以下 シーリング 清掃共		5		㎡						
複層が-ラ		FL5+A12+TPG5 2.00㎡以下 シーリング 清掃共		14.5		㎡						
複層が-ラ		FL5+A12+TPG5 4.00㎡以下 シーリング 清掃共		2.4		㎡						
複層が-ラ		FL5+A12+TPG6 4.00㎡以下 シーリング 清掃共		34.6		㎡						
複層が-ラ		PWG6.8+A12+FLG5 4.00㎡以下 シーリング 清掃共		10.7		㎡						
飛散防止フィルム		が-ラ面 クリア		87.7		㎡						
(内部)												
ポ-ト板が-ラ		厚さ5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共		2.7		㎡						
強化が-ラ		厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共		5.2		㎡						
強化が-ラ		厚さ 6mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共		2.2		㎡						
強化が-ラ		厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共		6.1		㎡						
強化が-ラ		厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共		18.2		㎡						

大崎市

大崎市

大崎市

[illegible]

大崎市

拠点施設 (11棟と接続の2F渡り廊下及び接続による11棟2F改修を含む) 内外装				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 ビニル床シート張り (VS-1)	t2.0 発泡複層ビニル床シートHS 一般床 熱溶接工法 -	204	m ²			
床立上り ビニル床シート張り (VS-1)	t2.0 発泡複層ビニル床シートHS H100 一般床 熱溶接工法 -	159	m			
床 ビニル床シート張り (VS-1)	t2.0 発泡複層ビニル床シートHS 多湿部 熱溶接工法 -	125	m ²			
床立上り ビニル床シート張り (VS-1)	t2.0 発泡複層ビニル床シートHS H100 多湿部 熱溶接工法 -	81.3	m			
床 ビニル床シート張り (VS-2)	t2.0 単層ビニル床シートTS 一般床 熱溶接工法 -	283	m ²			
床立上り ビニル床シート張り (VS-2)	t2.0 単層ビニル床シートTS H100 一般床 熱溶接工法 -	227	m			
床 ビニル床シート張り (VS-3)	t2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	461	m ²			
床立上り ビニル床シート張り (VS-3)	t2.0 複層ビニル床シートFS H100 一般床 熱溶接工法 -	42.5	m			
床 ビニル床シート張り (VS-3)	t2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	10.5	m ²			
床立上り ビニル床シート張り (VS-3)	t2.0 複層ビニル床シートFS H100 多湿部 熱溶接工法 -	6.2	m			
階段 ビニル床シート張り (VS-3)	t2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	119	m ²			
床 ビニル床シート張り (VS-4)	t2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 耐薬品性 熱溶接工法 -	8.1	m ²			
床立上り ビニル床シート張り (VS-4)	t2.0 複層ビニル床シートFS H100 一般床 耐薬品性 熱溶接工法 -	9.2	m			
床 ビニル床シート張り (VS-5)	t2.8 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	3.4	m ²			
床 長尺塩ビシートB	t2.0 発泡複層ビニル床シートHS 一般床 熱溶接工法 - クシ・清掃共	30.5	m ²			
床 ビニル床タイル張り (VT-1)	t3.0 複層ビニル床タイルFT 一般床 -	10.1	m ²			
床 ビニル床タイル張り (VT-2)	t4.0 置敷きビニル床タイルFOA 一般床 -	18.6	m ²			
床 タイルカーペット	t6.8 500角 原着ナイロン	1,028	m ²			
床 塗床	水性硬質ウレタン樹脂系	5.2	m ²			
床立上り 塗床	水性硬質ウレタン樹脂系 H100	6.2	m			

拠点施設(11棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) 内外装				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 防塵塗装	アクリル樹脂系	103	m ²			
床立上り 防塵塗装	アクリル樹脂系 H100	223	m			
床立上り 防塵塗装	アクリル樹脂系 H200	6.4	m			
防液堤 防塵塗装	アクリル樹脂系 W100 × H150 延L400	7.1	m			
釜場 防塵塗装	アクリル樹脂系 W300 × D300 × H300	1	か所			
床 OA707	H200 耐荷重:5000N	785	m ²			
OA707 周囲材	H200用	129	m			
床 鋼製床下地	H700	36.9	m ²			
乾式二重床	H300	15.8	m ²			
和-フ 乾式二重床	H0 ~ 300	8	m ²			
ビニル幅木	高さ60	1,081	m			
壁 壁紙張り (壁紙-1)	プラスチック程度 ボード面 抗菌・防カビ・汚れ防止・表面強化 素地B種 接着剤 2種1号	1,777	m ²			
天井 壁紙張り (壁紙-1)	プラスチック程度 ボード面 抗菌・防カビ・汚れ防止・表面強化 素地B種 接着剤 2種1号	2.6	m ²			
壁 壁紙張り (壁紙-2)	プラスチック程度 ボード面 抗菌・防カビ・表面強化・撥水・消臭 素地B種 接着剤 2種1号	1,278	m ²			
天井 壁紙張り (壁紙-2)	プラスチック程度 ボード面 抗菌・防カビ・表面強化・撥水・消臭 素地B種 接着剤 2種1号	125	m ²			
壁 壁紙張り (壁紙-3)	プラスチック程度 ボード面 スクリーン用 素地B種 接着剤 2種1号	29.3	m ²			
腰壁 メミン化粧板張り	t3.0 目地シリング 共	175	m ²			
ライニング 壁 メミン化粧板張り	t3.0 目地シリング 共	74.7	m ²			
壁 化粧けい酸 加工板張り	t6.0 目地ジョイナー共	166	m ²			

拠点施設 (11社と接続の2F渡り廊下及び接続による11社2F改修を含む) 内外装				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 鉛入せっこうボード張り	厚 12.5 不燃 鉛当量Pb2.0 銅製、木、ボード下地 継目処理	143	m ²			
壁 鉛入せっこうボード張り	厚 12.5 不燃 鉛当量Pb3.0 銅製、木、ボード下地 継目処理	32.4	m ²			
天井 鉛入せっこうボード張り	厚 12.5 不燃 鉛当量Pb1.0 銅製、木、ボード下地 継目処理	51.8	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 - -	76.8	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	1,183	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	407	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	145	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け - -	165	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	59.7	m ²			
壁 シ-ジ-ソグ せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 - -	169	m ²			
壁 普通硬質 せっこうボード張り (GB-R-H)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	777	m ²			
壁 普通硬質 せっこうボード張り (GB-R-H)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	143	m ²			
壁 普通硬質 せっこうボード張り (GB-R-H)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	16.2	m ²			
下り壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	30.9	m ²			
下り壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	5.5	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	36	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	138	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	19.6	m ²			
天井 シ-ジ-ソグ せっこうボード張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 継目処理	93.5	m ²			
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トハ-チ 突付け	306	m ²			