照明器具姿図

a　埋込型非常照明　a9　JE3．6V9WX1　電源内蔵型

非常灯用ハロゲン電球９W点灯
電線：けい素ゴム絶縁電線、エコ電線採用
一般型（３０分間）
ニッケル水素蓄電池

配光表（保守率0.79）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	34m	31	27	15	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
直線配置	A2	72m	76	79	71	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
巾角配置	A4	57m	64	68	71	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–

パナソニック　LB90630

a　埋込型非常照明　a13　JE3．6V13WX1　電源内蔵型

非常灯用ハロゲン電球１３W点灯
電線：けい素ゴム絶縁電線、エコ電線採用
一般型（３０分間）
ニッケル水素蓄電池

配光表（保守率0.79）

器具取付高さ		2.5m	2.6m	2.7m	2.8m	2.9m	3.0m	3.4m	3.8m
単体配置	A1	4.5m	4.6	4.7	4.7	4.8	4.7	–	–
直線配置	A2	9.9m	10.1	10.5	10.8	10.9	11.2	7.9	7.5
巾角配置	A4	7.8m	8.0	8.3	8.5	8.7	8.9	7.9	7.5

パナソニック　LB91630

a　埋込型非常照明　a30　JE8．4V30WX1　電源内蔵型



非常灯用ハロゲン電球３０W点灯
電線：けい素ゴム絶縁電線、エコ電線採用
一般型（３０分間）
ニッケル水素蓄電池

配光表（保守率0.79）

器具取付高さ		6.0m	7.0m	8.0m	8.9m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m
単体配置	A1	5.4m	2.3	1.0	–	–	–	–	–
直線配置	A2	19.5m	17.4	15.5	–	6.0	–	–	–
巾角配置	A4	18.1m	17.4	15.5	–	6.0	–	–	–

パナソニック　LB93630

b　直付型非常照明　b13　JE3．6V13WX1　電池内蔵型

非常灯用ハロゲン電球１３W点灯
電線：けい素ゴム絶縁電線、エコ電線採用
一般型（３０分間）
ニッケル水素蓄電池

配光表（保守率0.79）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.5m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A1	4.0m	4.4	4.5	4.6	4.7	–	–	–
直線配置	A2	8.6m	9.5	9.9	10.1	11.2	7.3	–	–
巾角配置	A4	6.9m	7.6	7.8	8.0	8.9	7.3	–	–

パナソニック　LB91030

c　埋込型非常照明　c30　JE8．4V30WX1　（クリーンルーム用）　電池内蔵型

電球：白熱灯、　ソケット：芳香族ポリエステル樹脂
電線：けい素ゴム絶縁電線
備考：電源内蔵型、非定番号ＬＡＬＨ－０２
クリーンルーム用、　ニッケル水素蓄電池使用
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
クラス　１０００～１００００００対応、　枠：ステンレス（クリア塗装）
パネル：ガラス（透明）、　埋込穴９１７５　埋込高Ｈ＝１５２

配光表（保守率0.84）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.5m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A1	4.3m	4.8	4.9	5.1	5.7	6.7	5.6	4.2
直線配置	A2	9.1m	10.0	10.4	10.8	12.2	15.2	16.7	16.8
巾角配置	A4	7.2m	8.0	8.2	8.5	9.4	11.8	14.0	15.8

パナソニック　JF93627

d　埋込型非常照明　d30　JE8．4V30WX1　（高天井）　電池内蔵型



非常灯用ハロゲン電球３０W点灯
電線：けい素ゴム絶縁電線、エコ電線採用
一般型（３０分間）
高天井用

配光表（保守率0.79）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.5m	2.6m	2.7m	3.0m	4.0m	5.0m
単体配置	A1	3.9m	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	5.0	6.0
直線配置	A2	8.1m	9.2	9.4	9.8	9.9	10.8	12.0	12.8
巾角配置	A4	6.5m	7.2	7.4	7.6	7.9	8.5	10.5	11.7

パナソニック　LB93632

e　埋込型非常照明　e13W　JE4．8V13WX1　（防水型）　電池内蔵型

非常灯用ハロゲン電球１３W点灯
電線：けい素ゴム絶縁電線
一般型（３０分間）
防湿・防雨型

配光表（保守率0.74）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.6	2.7	2.7	2.7	2.1	–	–
直線配置	A2	5.8m	6.2	6.4	6.8	7.3	7.4	–	–
巾角配置	A4	5.4m	5.7	5.9	6.3	7.0	7.4	–	–

パナソニック　LW91660

e　埋込型非常照明　e30W　JE10．8V30WX1（防水型）　電池内蔵型



非常灯用ハロゲン電球３０W点灯
電線：けい素ゴム絶縁電線
一般型（３０分間）
防湿・防雨型

配光表（保守率0.74）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.6	3.7	4.0	4.3	4.5	4.5	4.2
直線配置	A2	7.9m	8.5	8.8	9.4	10.7	11.6	12.3	12.6
巾角配置	A4	6.9m	7.4	7.7	8.2	9.4	10.4	11.2	11.8

パナソニック　LW93660

h　埋込型非常照明　h30　JE8．4V30WX1　（HACCP仕様）　電池内蔵型

非常灯用ハロゲン電球３０W点灯
電線：けい素ゴム絶縁電線、エコ電線採用
一般型（３０分間）
ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付、飛散防止付ガラス（透明）

配光表（保守率0.74）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.5m	2.6m	2.7m	3.0m	4.0m	5.0m
単体配置	A1	4.4m	4.7	4.9	5.0	5.2	5.6	6.0	5.3
直線配置	A2	9.1m	9.8	10.1	10.6	10.9	11.9	14.7	15.7
巾角配置	A4	7.0m	7.5	7.8	8.1	8.3	9.1	11.5	13.8

パナソニック　LW93627

v　埋込型非常照明　v40　ＩＬ40WX1　（非磁性体）　電源別置型

MR Ⅰ
ミニ電球４０形点灯
電線：なし
電源別置型

配光表（保守率0.79）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.0	4.1	4.1	4.0	3.6	2.7	1.0
直線配置	A2	9.4m	9.9	10.2	10.8	11.5	11.4	10.7	9.9
巾角配置	A4	8.1m	8.7	9.0	9.6	10.7	11.4	10.7	9.9

パナソニック　LB94561N

非常灯用バッテリー　ゾーニングパワー

ゾーニングパワー100-400X



定格	入力電圧 ＡＣ１００Ｖ　入力電流 充電初期 ５Ａ　常時 ０．４Ａ 検電時　出力電圧 ＤＣ６０Ｖ 負荷容量 非常照明器具　合計 400Wまで
取付方法	壁面直付又はベース台併用匿
蓄電池	小型シール形鉛蓄電池 ７．０Ah(Ｈ)×３個
備考	本装置は定電圧機器、ポンプ型、増幅器、ＥＬＢ型など その防火上、 装置された場所に設置するようにして下さい。

パナソニックFdA5241相当品

x　避難口誘導灯　x1c　ＬＥＤ　Ｃ級　片面　電池内蔵型　x1B　ＬＥＤ　Ｂ級　片面　電池内蔵型

x　避難口誘導灯　x1CWP　ＬＥＤ　Ｃ級　片面　電池内蔵型

防水型

x　避難口誘導灯　x1BFU　ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　片面　点滅型　電池内蔵型

x　避難口誘導灯　x1BF　ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　片面　直付型　電池内蔵型

点滅形

y　通路誘導灯　Y1B　ＬＥＤ　Ｂ級　片面　電池内蔵型　Y1C　ＬＥＤ　Ｃ級　片面　Y2C　ＬＥＤ　Ｃ級　両面　Y2B　ＬＥＤ　Ｂ級　両面

z　階段通路誘導灯　z321　ＦＨＦ　32WX1　電池内蔵型

熱線センサ段調光



z　階段通路誘導灯　z321WP　ＦＨＦ　32WX1　電池内蔵型

防水型



z　階段通路誘導灯　z201WD　ＦＣＬ　20WX1　電池内蔵型

防水型

竣工図

特記・ ・ ・ ・	訂正　・ ・ ・ ・ ・	KUME SEKKEI　株式会社 久米設計	日付　2014 年 03 月 日 ・　・　・　・ ・　・　・　・	株式会社　久米設計 一級建築士登録番号　第　81524号　山田　幸夫 一級建築士登録番号　第143413号　南部　真 一級建築士登録番号　第281520号　小倉　基延	戸田建設株式会社一級建築士事務所 建築設備士登録番号　第05E1-0120YM　黒木　富幸	件名　大崎市民病院本院建設事業 図面名　照明器具姿図（2）　縮尺　N／S	設計番号 図面番号　E-1202